HARF column™ - PCB

絶縁油中のPCB簡易前処理カラム

HARF (High Aspect Ratio Fractionation) column™ - PCB は **絶縁油中の微量ＰＣＢに関する簡易測定法マニュアル（平成 22 年 1 月環境省廃棄物・リサイクル対 策部産業廃棄物課）“ 高濃度硫酸処理 / シリカゲルカラム分画 / キャピラリーガスクロマトグラフ / 電 子捕獲捕獲型検出器 (GC/ECD) 法 ”**に記載されている硝酸銀シリカゲル / シリカゲル積層カラムを製品化した前処理カラムです。ディスポーザブルタイプなので、サンプル間のコンタミネーションを低減し、低コスト（使用溶媒の削減、作業時間の短縮と効率化）、省スペース（限られた空間を有効利用）といった特徴を有し、生産性を格段に向上させます。



1. 高分離：PCB と絶縁油を効率よく分類し ,ECD での妨害を抑えます
2. 時間短縮：約 1 時間で前処理を完了
3. 省溶媒：消費溶媒量は 1 試料当たり約 50mL
4. ディスポーザブルタイプなので作業効率が向上
5. 前処理した試料は GC-ECD を用いて測定
6. 幅広い油種に対応
7. 絶縁油中の微量 PCB に関する簡易測定法マニュアルに準拠

PCB を効率よく分離・分取

鉱物油は , 大部分の無極性低極性化合物（パラフィン , ナフテンなど）と , 一部の芳香族炭化水素類により構成され硫酸による粗精製ののち , *HARF* column™-PCB により無極性・低極性化合物と PCB を効率よく分離分取します。



株式会社島津ジーエルシー

HARF column™-PCB を用いた前処理操作フロー（抜粋）と島津ジーエルシー取り扱い関連消耗品のご紹介

前処理操作フロー

試料秤量

クリーンアップスパイク添加 ←

濃硫酸添加 ←

硫酸処理

n- ヘキサン添加 ←

溶媒抽出

試料分取 ←

濃縮・定容

***HARF* column™-PCB による分離・精製**

濃縮・定容

試料分取 ←

シリンジスパイク添加 ←

キャピラリーカラム GC/ECD 測定

前処理で使用する GLC 取扱消耗品例

※ 番号は，本誌 3 ～ 4 ページ掲載の消耗品 No. に対応

⑯ スクリュー試験管 ＋ ⑰ キャップ
㉖ パスツールピペット

④ CIL 社製試薬 #189（例）
⑥ eVol® デジタルシリンジ

㉓ 駒込ピペット

㉓ 駒込ピペット

㉖ パスツールピペット

⑨ スクリュー標線付先細濃縮管
⑪～⑭ 吹き付け濃縮関連消耗品

② *HARF* column™-PCB 100 本セット
⑮ 専用 簡易カラムスタンド
㉔ 駒込ピペット

⑨ スクリュー標線付先細濃縮管
⑪～⑭ 吹き付け濃縮関連消耗品

㉖ パスツールピペット

⑤ CIL 社製試薬 #209（例）
⑥ eVol® デジタルシリンジ

③ GC キャピラリーカラム

※ 前処理操作フロー詳細は，環境省ホームページ
（http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12026）にてご確認ください
※ 2，3，4，5 種の絶縁油を処理する場合は，上記フローとは異なる処理が必要になります

関連消耗品 ※ 価格表左端の No. は，本誌 2 ページ掲載の消耗品例の番号に対応しております

キット内容例

■ *HARF*column™- PCB 絶縁油中 PCB 簡易前処理カラムキット

・低コスト (使用溶媒の削減，作業時間の短縮，作業の効率化)，省スペース設計
・カラムはチャック付きアルミ製ラミネート袋に 10 本ずつ密封した状態で納入します，
使用する本数に合わせて袋を開封し，チャック袋から小出しできるため非常に便利です
・キット構成品は全てディスポーザブルなので使用後の洗浄作業が不要になり作業効率が向上し，
コンタミネーションリスクを軽減します

No.	P/N	品名	処理検体数	価格（円）
①	GLC-HARF-20S	*HARF* column™- PCB 20 本セット	20	30,000
②	GLC-HARF-100S	*HARF* column™- PCB 100 本セット	100	100,000

※ 本製品に取扱説明書は付属しておりません。本製品の取扱説明書は，㈱島津ジーエルシーのホームページからダウンロード可能です

③ Restek 社製 GC カラム

■ Restek（レステック）社製 GC キャピラリーカラム

Restek 社は高い信頼と実績を誇る，世界を代表する GC キャピラリーカラム・クロマト消耗品メーカーです。
Restek 社のハイクオリティカラムをこの機会にぜひご利用ください

No.	P/N	品名	長さ (m)	内径 (mm)	膜厚 (μm)	使用温度範囲 (℃)	価格（円）
③	12624	Rtx®-5MS	30	0.32	0.25	-60 to 330/350	87,900

※ 上記表に掲載のないサイズ・固定相の Restek 社製 GC キャピラリーカラムも取り揃えております，詳細はお問合せください

CIL 社製試薬

■ Cambridge Isotope Laboratories, Inc (CIL) 社製試薬

No.	P/N	品名	容量（mL）	入数	価格（円）
④	PCB-189-CS	2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl 100 μg/mL in Isooctane (IUPAC #189)	1.2 mL	1	31,000
⑤	PCB-209-CS	Decachlorobiphenyl 100 μg/mL in Isooctane (IUPAC #209)	1.2 mL	1	31,000

※ ④・⑤ 内部標準試料は化審法で『第 1 種特定化学物質』に指定されておりますので，ご購入の際は確約書の提出をお願いします

⑥ eVol®

■ eVol®（イーボル） デジタルシリンジ

・分注モードを使用することで，多検体試料へ高精度の内部標準試料添加が可能になります
・ボタン一つで溶液のシリンジ吸引 / 吐出を行うため，作業実施者の違いによるばらつきを軽減
・ピペッターのように空気の出入りにより計量していないため，揮発性のある有機溶媒にも対応可能
・簡単なボタン操作＆片手で設定・操作が可能。液晶画面なので，シリンジ使用時の目盛りの読みこみが不要です

No.	P/N	品名	入数	価格（円）
⑥	2910000	e-Vol® スターターキット	1	138,000

※ ⑥ スターターキットには，eVol 本体，交換用シリンジ 3 本 (5，50，500 μL 各 1 本づつ)，AC アダプター，スタンド，日本語マニュアル CD が付属しております

No.	P/N	品名	容量	入数	価格（円）
⑦-500	2910024	e-Vol® 交換用シリンジ	500 μL (20 ～ 500 μL)	1	10,500
⑦-50	2910022	e-Vol® 交換用シリンジ	50 μL (2 ～ 50 μL)	1	9,500
⑦-5	2910020	e-Vol® 交換用シリンジ	5 μL (0.2 ～ 5.0 μL)	1	9,500

⑨ 標線付先細濃縮管

■ スクリュー標線付先細濃縮管

・1.0mL，2.0mL 位置にメス精度の標線がついています
・先端が細くなっているため，吹き付け濃縮時作業時に非常に便利です
・他社相当品と比較して優れたコストパフォーマンス

No.	P/N	品名	容量（mL）	入数	価格（円）
⑧	GLC-CT10	標線付先細濃縮管，透明，PTFE ライナーキャップ付 最大外径 20mm	20	10	31,500
⑨	GLC-CT100	標線付先細濃縮管，透明，PTFE ライナーキャップ付 最大外径 20mm	20	100	300,000
⑩	84-0263-50	⑧・⑨ 標線付先細濃縮管用キャップ，PTFE ライナーパッキン付き	-	50	5,500

※ 2.0mL より大きい標線は目安めもりとなります

⑪～⑬ 構成例

■吹き付け濃縮関連消耗品

・⑧・⑨ 標線付先細濃縮管を最大 12 本収納可能，加温しながら吹きつけ作業が実施できます
・⑫ アルミブロック内部の形状は，本誌掲載 ⑧・⑨ 標線付先細濃縮管形状と合致するように
デザインされているため，併せて使用していただくことで作業効率が格段に向上します
・⑭ マスフローコントローユニットを使用することで，吹き付けガスの流量を手元で
制御することが可能になります


⑭マスフローコントロールユニット

No.	P/N	品名	入数	価格（円）
⑪	DTU-1C	ドライサーモユニット（設定可能温度範囲：室温 +5℃～ +200℃）	1	112,000
⑫	242-582	⑧・⑨ 標線付先細濃縮管用 アルミブロック特型 GLC-HARF，濃縮管 12 本収納可能	1	75,000
⑬	E1-12	⑧・⑨ 標線付先細濃縮管用 エバポレーションヘッド，12 ポジション，ノズル付き	1	50,000
⑭	501-360	マスフローコントロールユニット，窒素 / 空気用，制御流量範囲 0mL ～ 100mL/min	1	80,000

※ アルミブロックは受注生産商品のため，納期は約 4 週間です

関連消耗品

⑮ カラムスタンド（イメージ）

■ *HARF* column™-PCB 専用 簡易カラムスタンド

・*HARF* column™-PCB を最大で 5 本収納可能，クランプのようなカラム設置時のネジ締めは不要です
・組立て後サイズ：横幅 353mm, 奥行 220mm, 高さ 255mm (折りたたんだ状態で納品いたします)
・省スペース設計：横幅 1800mm の実験台に最大でカラムスタンドは 5 台，カラムは 25 本並列可能です
・本体材質：PP (ポリプロピレン，可塑剤・溶着剤は含まれておりません)，組付けネジ材質：ステンレス

No.	P/N	品名	入数	価格（円）
⑮	GLC-99050	*HARF* column™-PCB 専用カラムスタンド	1	66,000

⑯〜⑰ スクリュー試験管＋キャップ

■ スクリュー試験管

No.	P/N	品名	容量（mL）	入数	価格（円）
⑯	84-0252	スクリュー試験管，透明，外径 16mm x 長さ 100mm	11	50	4,500
⑰	84-0262-50	⑯ スクリュー試験管用キャップ，PTFE ライナーパッキン付	-	50	4,400

※ スクリュー試験管にはキャップは付属しておりません

⑳ 試験管スタンド 100
(P/N : 92-0859)

■ 試験管スタンド

・本誌掲載の ⑧・⑨ 外径 20mm スクリュー標線付先細濃縮管 , ⑯ 外径 16mm スクリュー試験管が収納可能です

No.	P/N	品名	収納本数	入数	価格（円）
⑱	92-0871	外径 20mm (本誌掲載 ⑧・⑨) 試験管用スタンド	50	1	2,750
⑲	92-0858	外径 16mm (本誌掲載 ⑯) 試験管用スタンド	50	1	2,350
⑳	92-0859	外径 16mm (本誌掲載 ⑯) 試験管用スタンド	100	1	3,500

※ 各試験管スタンドには試験管は付属しておりません

⑱ 20mL 標線付バイアル瓶
(P/N : GLC-SV30-50)

■ 標線付スクリューバイアル

・標線付きで，試料のサンプリングや保管の際に便利です
・キャップは PTFE ライナーパッキン付です

No.	P/N	品名	容量（mL）	入数	価格（円）
㉑	GLC-SV15-50	10mL 標線付スクリューバイアル瓶，透明，キャップ付	15	50	15,000
㉒	GLC-SV30-50	20mL 標線付スクリューバイアル瓶，透明，キャップ付	30	50	15,000

駒込ピペット

■ 駒込ピペット

No.	P/N	品名	入数	価格（円）
㉓	73-0084-10	駒込ピペット，5mL 容量	10	6,000
㉔	73-0086-10	駒込ピペット，20mL 容量	10	15,400

※ 駒込ピペットにはゴムキャップは付属しておりません

■ ホールピペット

No.	P/N	品名	容量（mL）	全長（mm）	入数	価格（円）
㉕	73-0365-10	ホールピペット，0.5mL 容量，JIS クラス A 以内 (A マーク入)	±0.005	300	10	7,700

■ パスツールピペット

No.	P/N	品名	入数	価格（円）
㉖	73-0002	パスツールピペット，外径 7mm x 長さ 229mm	1000	10,000

※ パスツールピペットにはゴムキャップは付属しておりません

※ その他注入口インサート，セプタム，バイアルなどの GC 関連消耗品も取り扱っておりますのでお気軽にご連絡ください
※ 本紙掲載の価格ならびに製品情報は 2010 年 1 月現在の情報に基づいて作成されており，予告なく改訂することがございます
※ 別途送料をいただく場合がございますので，予めご了承ください

総発売元

株式会社 島津ジーエルシー
SHIMADZU GOOD LABORATORY COMPONENT Ltd.
東日本営業部
〒110-0016 東京都台東区台東 2-7-1 安藤ビル 3F
Tel:03-5812-3821 Fax:03-5812-3827
西日本営業部
〒530-0038 大阪市北区紅梅町 6-20 倉橋ビル 4F
Tel:06-6242-2620 Fax:06-6357-0760

販売店

島津サイエンス西日本株式会社
SHIMADZU SCIENCE WEST CORPORATION
□本 社 〒531-0072 大阪市北区豊崎5－4－9（商業第二ビル3階） TEL(06)6372-0370 FAX(06)6372-2600
□大阪支店 〒531-0072 大阪市北区豊崎5－4－9（商業第二ビル3階） TEL(06)6372-2001 FAX(06)6372-2600
□和歌山支店 〒640-8150 和歌山市十三番丁36番 TEL(073)422-8133 FAX(073)431-5516
□名古屋支店 〒450-0001 名古屋市中村区那古野1－47－1（名古屋国際センタービル19階） TEL(052)571-5950 FAX(052)571-5920
□神戸支店 〒650-0032 神戸市中央区伊藤町119（三井生命神戸三宮5階） TEL(078)325-2011 FAX(078)325-2171
□奈良営業所 〒630-8113 奈良市法蓮町973－9 TEL(0742)23-8810 FAX(0742)23-8819
□岐阜営業所 〒500-8167 岐阜市東金宝町1－18（AVENUE） TEL(058)265-9261 FAX(058)265-0929
□新居浜営業所 〒792-0812 新居浜市坂井町2－1－32（モンシェモアⅡ1階） TEL(0897)32-2460 FAX(0897)37-1892
http://www.ssw-shimadzu.co.jp

2010_01_B-002C